

# ONTEC PPN 31P M DATA2 RADIO W TM-PN.31P.DR03W



n.: 1525



n.: 88-116197



n.: 1525



n.: 1525



n.: DIT\_001



n.: V1.4



|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produttore                                       | TM Technologie                     |
| global.category                                  | illuminazione di emergenza         |
| Applicazione                                     | direzione della via di evacuazione |
| Famiglia                                         | ONTEC PP                           |
| Colore/Colore RAL                                | bianco , RAL9003                   |
| Struttura del colore                             | liscia, lucentezza                 |
| Versione                                         | DATA2 RADIO                        |
| Modalità operativa                               | M                                  |
| Durata del tempo                                 | 3 h                                |
| Grado di protezione                              | IP20                               |
| Grado di protezione dagli urti                   | IK06                               |
| Classi di elettrodomestici                       | II                                 |
| Materiale dell'alloggiamento                     | plastica                           |
| Metodo di installazione*                         | soffitto, a filo                   |
| Adattato per utilizzare un pittogramma           | sì                                 |
| Pittogramma incluso                              | sì                                 |
| Dimensioni dei pittogrammi                       | 311x158 mm                         |
| Dimensioni del segnale di evacuazione            | 311x158 mm                         |
| Tipo di pittogramma                              | sventare                           |
| Numero grafico                                   | K3                                 |
| Flusso luminoso                                  | >200 cd/m <sup>2</sup>             |
| global.visibility                                | 32 m                               |
| Temperatura del colore                           | 5700                               |
| global.powerAC                                   | 210-250 V                          |
| Sorgente luminosa                                | LED                                |
| Massima potenza luminosa                         | 2.5 W                              |
| Durata del LED                                   | 50000 h                            |
| Temperatura minima                               | +10 °C                             |
| Temperatura massima                              | +40 °C                             |
| Batteria                                         | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah               |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi                            |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]               | 403 mm x 108 mm x 211 mm           |

