TM TECHNOLOGIE

PRIMO PP 40D 180 M AT W
TM-PP.40D.AT03W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1726 | n.: 6077/2026 Valido fino al: 19.05.2031 | n.: B_BK_60112_0427_2024 Valido fino al: 24.01.2030 | n.: 1726 | n.: DC-UAE-0374 Valido fino al: 19.05.2031 | n.: 1726 | n.: DIT.V1.01 | n.: V1.0

Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
global.category	**illuminazione di emergenza**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**PRIMO PP**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Struttura del colore	**dipinta**
Versione	**autotest**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK07**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**soffitto**
Adattato per utilizzare un pittogramma	**sì**
Pittogramma incluso	**sì**
Dimensioni dei pittogrammi	**400x200 mm**
Dimensioni del segnale di evacuazione	**400x200 mm**
Tipo di pittogramma	**adesivo**
Numero grafico	**K3**
Flusso luminoso	**>500 cd/m²**
global.visibility	**40 m**
Temperatura del colore	**5700 K**
global.powerAC	**210-250 V**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2 W**
global.activePower	**4 W**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura minima	**+5 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**36 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**423 mm x 91 mm x 279 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.