TM TECHNOLOGIE

PRIMO Q 30E 180 M AT W
TM-PQ.3EATM800W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 2926 n.: 2926 n.: 2926 n.: DIT.V1.01 n.: V2.3



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**PRIMO Q**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**autotest**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK05**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**superficie, sospeso, soffitto**
Flusso luminoso	**>150 cd/m²**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2.1 W**
global.activePower	**3.0 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+5 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**36 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**399 mm x 399 mm x 192 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.