

PRIMO Q 30E CB W TM-PQ.3ECB0000W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 2925



n.: 2925




n.: 2925



n.: V2.3



| | |
|--|---|
| Produttore | TM TECHNOLOGIE |
| Applicazione | direzione della via di evacuazione |
| Famiglia | PRIMO Q |
| Colore/Colore RAL | bianco , RAL9003 |
| Versione | CB - batteria centrale |
| Modalità operativa | CB |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione dagli urti | IK05 |
| Classi di elettrodomestici | I |
| Materiale dell'alloggiamento | acciaio |
| Metodo di installazione* | superficie, sospeso, soffitto |
| Flusso luminoso | >150 cd/m² |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 4.5 W |
| global.activePower | 2.3 W |
| global.powerAC | 210-250 V |
| global.powerDC | 186-254 V |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | +55 °C |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 399 mm x 399 mm x 192 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.