PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 G
TM-PQ.4EDLM800G

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 2926 n.: 2926 n.: 10338 n.: 2926 n.: V2.3

Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**PRIMO Q**
Colore	**grigio**
Colore RAL	**RAL9006**
Versione	**DALI2**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK05**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**superficie, sospeso, soffitto**
Flusso luminoso	**>150 cd/m²**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**4.5 W**
global.activePower	**5.2 W**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Durata del LED	**50000 h**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+5 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Tipo DALI	**A**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**499 mm x 499 mm x 242 mm**

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.