

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 W TM-PQ.4EDLM800W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 2925



n.: 2925



n.: 10338



n.: 2925



n.: DIT_001



n.: V2.3



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/10338/vip-r-nf>

Produttore
global.category

TM Technologie
illuminazione di emergenza

Applicazione

direzione della via di evacuazione

Famiglia

PRIMO Q

Colore/Colore RAL

bianco , RAL9003

Struttura del colore

dipinta

Versione

DALI2

Modalità operativa

M

Durata del tempo

3 h

Grado di protezione

IP20

Grado di protezione dagli urti

IK05

Classi di elettrodomestici

I

Materiale dell'alloggiamento

acciaio

Metodo di installazione*

superficie, sospeso, soffitto

Adattato per utilizzare un pittogramma

sì

Dimensioni dei pittogrammi

417x229 mm

Dimensioni del segnale di evacuazione

400x200 mm

Tipo di pittogramma

sventare

Flusso luminoso **>150 cd/m²**

global.visibility

40 m

Temperatura del colore

5700 K

global.powerAC

210-250 V

global.powerDC

- V

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

4.5 W

Durata del LED

50000 h

Temperatura minima

+5 °C

Temperatura massima

+40 °C

Batteria

LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah

Tipo DALI

A

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

60 mesi

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

499 mm x 499 mm x 242 mm

