

# PRIMO R C1 60 NM DATA2 M TM-PR.C1BDN600M

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 0825



n.: 4601/2022  
Valido fino al:  
21.03.2027



n.: 88-128842



n.:  
B\_BK\_60112\_0430\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 0825



n.: DC-UAE-0206  
Valido fino al:  
21.03.2027



n.: 0825




n.: V1



n.: V1.7



|  |  |
|--|--|
| Produttore                                       | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                  |
| Applicazione                                     | <b>illuminazione delle vie di fuga</b> |
| Famiglia   | <b>PRIMO R</b>                         |
| Versione   | <b>DATA2</b>                           |
| Modalità operativa                               | <b>NM</b>                              |
| Durata del tempo                                 | <b>1 h</b>                             |
| Grado di protezione                              | <b>IP20</b>                            |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK05</b>                            |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>I</b>                               |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>acciaio inossidabile</b>            |
| Metodo di installazione*                         | <b>superficie, parete, soffitto</b>    |
| global.streamEmergency                           | <b>289 lm</b>                          |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                             |
| Massima potenza luminosa                         | <b>2.5 W</b>                           |
| global.activePower                               | <b>1.2 W</b>                           |
| global.powerAC                                   | <b>210-250 V</b>                       |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                         |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                          |
| Temperatura minima                               | <b>+10 °C</b>                          |
| Temperatura massima                              | <b>+35 °C</b>                          |
| Batteria   | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>   |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>60 mesi</b>                         |
| Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]        | <b>136 mm x 36 mm x 131 mm</b>         |



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.