PRIMO R M1 60 NM DATA2 W
TM-PR.M1BDN600W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0826

n.: 4601/2022
Valido fino al:
21.03.2027

n.: 88-128842

n.:
B_BK_60112_0430_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 0826

n.: DC-UAE-0206
Valido fino al:
21.03.2027


n.: 0826

n.: DIT.V1.01

n.: V1.8



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico**
Famiglia	**PRIMO R**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**DATA2**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**1 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK05**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**superficie, soffitto**
global.streamEmergency	**333 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2.5 W**
global.activePower	**1.2 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+10 °C**
Temperatura massima	**+35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.