# PRIMO R M1 CB W
# TM-PR.M1CB0000W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 0826

n.: 4601/2022
Valido fino al: 21.03.2027

n.: 88-142062
Valido fino al: 31.12.2027

n.: B_BK_60112_0430_2024
Valido fino al: 24.01.2030

n.: 0826

n.: DC-UAE-0206
Valido fino al: 21.03.2027


n.: 0826

n.: V1.8

PLIK .LDT



| | |
|---|---|
| Produttore | **TM TECHNOLOGIE** |
| Applicazione | **illuminazione antipanico** |
| Famiglia | **PRIMO R** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **RAL9003** |
| Versione | **CB - batteria centrale** |
| Modalità operativa | **CB** |
| Grado di protezione | **IP20** |
| Grado di protezione dagli urti | **IK05** |
| Classi di elettrodomestici | **I** |
| Materiale dell'alloggiamento | **acciaio** |
| Metodo di installazione* | **superficie, soffitto** |
| global.streamEmergency | **333 lm** |
| Sorgente luminosa | **LED** |
| Massima potenza luminosa | **2.5 W** |
| global.activePower | **4.5 W** |
| Durata del LED | **50000 h** |
| global.powerAC | **210-250 V** |
| global.powerDC | **186-254 V** |
| Temperatura del colore | **5700 K** |
| Temperatura minima | **-15 °C** |
| Temperatura massima | **+55 °C** |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | **60 mesi** |
| Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm] | **136 mm x 36 mm x 131 mm** |




* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.