

# PRIMO PPZ 30DS CB W TM-PZ.30DSCB01W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1725



n.: 4329/2021  
Valido fino al:  
19.05.2026



n.:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 1725



n.: DC-UAE-0180  
Valido fino al:  
19.05.2026




n.: 1725



n.: V1.1



|  |   |
|--|---|
| Produttore                                       | <b>TM Technologie</b>                     |
| global.category                                  | <b>illuminazione di emergenza</b>         |
| Applicazione                                     | <b>direzione della via di evacuazione</b> |
| Famiglia   | <b>PRIMO PPZ</b>                          |
| Colore/Colore RAL                                | <b>bianco , RAL9003</b>                   |
| Struttura del colore                             | <b>dipinta</b>                            |
| Versione   | <b>CB - batteria centrale</b>             |
| Modalità operativa                               | <b>CB</b>                                 |
| Grado di protezione                              | <b>IP20</b>                               |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK07</b>                               |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>I</b>                                  |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>acciaio</b>                            |
| Metodo di installazione*                         | <b>soffitto</b>                           |
| Adattato per utilizzare un pittogramma           | <b>sì</b>                                 |
| Pittogramma incluso                              | <b>sì</b>                                 |
| Dimensioni dei pittogrammi                       | <b>319x193 mm</b>                         |
| Dimensioni del segnale di evacuazione            | <b>300x150 mm</b>                         |
| Tipo di pittogramma                              | <b>sventare</b>                           |
| Numero grafico                                   | <b>K3, D3</b>                             |
| Flusso luminoso                                  | <b>&gt;500 cd/m<sup>2</sup></b>           |
| global.visibility                                | <b>30 m</b>                               |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                             |
| global.powerAC                                   | <b>210-250 V</b>                          |
| global.powerDC                                   | <b>186-254 V</b>                          |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                                |
| Massima potenza luminosa                         | <b>2.1 W</b>                              |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                            |
| Temperatura minima                               | <b>-15 °C</b>                             |
| Temperatura massima                              | <b>+55 °C</b>                             |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>60 mesi</b>                            |
| Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]        | <b>324 mm x 61 mm x 783 mm</b>            |



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



|                           |     |      |   |   |
|---------------------------|-----|------|---|---|
| 3                         | 6   | 13   | - | - |
| 3,5                       | 6,5 | 15,5 | - | - |
| 4,5                       | 5   | 17   | - | - |
| 5,5                       | 3   | 15   | - | - |
| 5,5                       | 3   | 13   | - | - |
| 7,5                       | 4   | 12   | - | - |
| E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx |     |      |   |   |