

# INDUST RM 300D CBM H TM-RM.D0CBM300H

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3025



n.: 3025



n.: 3025




n.: V2



n.: V1.0



Produttore	<b>TM Technologie</b>
global.category	<b>illuminazione di emergenza</b>
Applicazione	<b>direzione della via di evacuazione</b>
Famiglia	<b>INDUST RM</b>
Struttura del colore	<b>cruda</b>
Versione	<b>CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale</b>
Modalità operativa	<b>CB</b>
Grado di protezione	<b>IP66, IP69</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK08</b>
Classi di elettrodomestici	<b>I</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>acciaio inossidabile</b>
Metodo di installazione*	<b>superficie, parete</b>
Adattato per utilizzare un pittogramma	<b>sì</b>
Dimensioni dei pittogrammi	<b>353, 2x359, 2 mm</b>
Dimensioni del segnale di evacuazione	<b>300x300 mm</b>
Tipo di pittogramma	<b>plexiglas PMMA</b>
Flusso luminoso	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
global.visibility	<b>60 m</b>
Temperatura del colore	<b>5700 K</b>
global.powerAC	<b>220-240 V</b>
global.powerDC	<b>186-254 V</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>1.5 W</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura minima	<b>-25 °C</b>
Temperatura massima	<b>+45 °C</b>
Batteria	<b>-</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>60 mesi</b>
Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>243 mm x 398 mm x 366 mm</b>



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.