

INDUST R 1 CBM H TM-RP.00CBM100H

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 2625




n.: 4956/2023
Valido fino al:
10.05.2028



n.: 2625




n.: 2625




n.: V2



n.: V1.0



Produttore	TM TECHNOLOGIE
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel
Famiglia	INDUST R
Struttura del colore	cruda
Versione	CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio inossidabile
Metodo di installazione*	superficie, parete
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Dimensioni dei pittogrammi	315, 6X174, 6 mm
Dimensioni del segnale di evacuazione	300x150 mm
Tipo di pittogramma	sventare
Flusso luminoso	>200 cd/m²
global.visibility	30 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	220-240 V
global.powerDC	186-254 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	0.8 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+45 °C
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	429 mm x 90 mm x 234 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.