

ONTEC S20 M1 60 MAT W IP65 TM-S2.M1ATM160W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031



n.: 88-129369



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1625



n.: DIT_003



n.: V3.0



| | |
|--|---|
| Produttore | TM Technologie |
| Applicazione | illuminazione antipanico |
| Famiglia | ONTEC S20 |
| Colore/Colore RAL | bianco , RAL9003 |
| Versione | autotest |
| Modalità operativa | M |
| Durata del tempo | 1 h |
| Grado di protezione | IP65 |
| Grado di protezione dagli urti | IK08 |
| Classi di elettrodomestici | II |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Metodo di installazione* | superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo |
| Flusso luminoso | >2 cd/m² |
| global.streamEmergency | 371 lm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 3 W |
| global.activePower | 3.57 W |
| global.powerAC | 210-250 V |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| Temperatura minima | + 0 °C |
| Temperatura massima | +40 °C |
| Batteria | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 36 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 227 mm x 40 mm x 120 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



| | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 3 | 3,5 | 9,5 | 3,5 | 9,5 |
| 4 | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| 6 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 7 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 8 | 5,5 | 18 | 5,5 | 18 |
| 9 | 5,5 | 19 | 5,5 | 19 |
| 10 | 5,5 | 20 | 5,5 | 20 |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$