

ONTEC S20 M2 180 M ST W IP65 TM-S2.M2STM360W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 4302/2021
Valido fino al:
15.04.2026



n.: 88-129369



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1625



n.: DIT_001



n.: V3.0



Produttore **TM Technologie**
Applicazione **illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**

Famiglia **ONTEC S20**

Colore/Colore RAL **bianco , RAL9003**

Versione **standard**

Modalità operativa **M**

Durata del tempo **3 h**

Grado di protezione **IP65**

Grado di protezione dagli urti **IK08**

Classi di elettrodomestici **II**

Materiale dell'alloggiamento **plastica**

Metodo di installazione* **superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**

Flusso luminoso **>2 cd/m²**

global.streamEmergency **309 lm**

Sorgente luminosa **LED**

Massima potenza luminosa **2.5 W**

global.activePower **4.1 W**

global.powerAC **210-250 V**

Durata del LED **50000 h**

Temperatura del colore **5700 K**

Temperatura minima **+ 0 °C**

Temperatura massima **+40 °C**

Batteria **LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) **24 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$