TM TECHNOLOGIE

ONTEC S20 M2 180 M ST W IP65
TM-S2.M2STM360W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1626

n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031

n.: 88-129369

n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 1626

n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026


n.: 1626

n.: DIT.V1.01


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**ONTEC S20**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**standard**
Modalità operativa	**M**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
Flusso luminoso	**>2 cd/m²**
global.streamEmergency	**309(2xBAT);154(1xBAT) lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2.5 W**
global.activePower	**4.1 W**
Durata del LED	**50000(2xBAT);100000(1xBAT) h**
global.powerAC	**210-250 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+ 0 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**24 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx