

ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST W IP44 TM-S2.MUSTN040W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031



n.: 88-129369



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1625



n.: V1



n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione
Famiglia	ONTEC S20
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	standard
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1/3 h
Grado di protezione	IP44
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
Flusso luminoso	>2 cd/m²
global.streamEmergency	371(1h);154(3h) lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	3 W
global.activePower	1.95 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	24 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				