

ONTEC S20 M1U 60 NM ST B IP65 TM-S2.MUSTN160B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031



n.: 88-129369



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1625



n.: DIT_001



n.: V3.0



Produttore **TM Technologie**

Applicazione **illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**

Famiglia **ONTEC S20**

Colore/Colore RAL **nero , RAL9005**

Versione **standard**

Modalità operativa **NM**

Durata del tempo **1 h**

Grado di protezione **IP65**

Grado di protezione dagli urti **IK08**

Classi di elettrodomestici **II**

Materiale dell'alloggiamento **plastica**

Metodo di installazione* **superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**

Flusso luminoso **>2 cd/m²**

global.streamEmergency **125 lm**

Sorgente luminosa **LED**

Massima potenza luminosa **0.9 W**

global.activePower **1.95 W**

global.powerAC **210-250 V**

Durata del LED **50000 h**

Temperatura del colore **5700 K**

Temperatura minima **+ 0 °C**

Temperatura massima **+40 °C**

Batteria **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) **24 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3	7	3	7
3	3	8	3	8
4	3	9,5	3	9,5
5	3,5	10,5	3,5	10,5
6	3,5	11,5	3,5	11,5
7	3,5	12	3,5	12
8	2,5	13	2,5	13
9	2	13,5	2	13,5
10	1,5	13,5	1,5	13,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$