

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.: 7089



n.: 1625



n.: V3.0



Produttore **TM Technologie**
global.category **illuminazione di emergenza**
Applicazione **illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**

Famiglia **ONTEC S20**
Colore/Colore RAL **nero , RAL9005**
Struttura del colore **liscia, lucentezza**

Versione **DALI2**
Modalità operativa **M/NM**

Durata del tempo **1/3 h**
Grado di protezione **IP65**

Grado di protezione dagli urti **IK08**

Classi di elettrodomestici **II**

Materiale dell'alloggiamento **plastica**
Metodo di installazione* **superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**

Adattato per utilizzare un pittogramma **sì**

Pittogramma incluso **sì**

Dimensioni dei pittogrammi **100x100 mm**

Tipo di pittogramma **sventare**

Numero grafico **K5**

Flusso luminoso **>2 cd/m²**

global.visibility **20 m**

Temperatura del colore **5700 K**

global.powerAC **210-250 V**

global.powerDC **- V**

Sorgente luminosa **LED**

Massima potenza luminosa **3 W**

Durata del LED **50000 h**

Temperatura minima **+ 0 °C**


Temperatura massima **+40 °C**

Batteria **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Tipo DALI **A**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) **60 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				