

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026  
Valido fino al:  
15.04.2031



n.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 1625



n.: 7089



n.: 1625



n.: V3.0



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7089/vip-s>

Produttore  
global.category

**TM Technologie**  
**illuminazione di emergenza**

Applicazione

**illuminazione antipanico, direzione  
della via di evacuazione**

Famiglia

**ONTEC S20**

Colore/Colore RAL

**nero , RAL9005**

Struttura del colore

**liscia, lucentezza**

Versione

**DALI2**

Modalità operativa

**M/NM**

Durata del tempo

**1/3 h**

Grado di protezione

**IP65**

Grado di protezione dagli urti

**IK08**

Classi di elettrodomestici

**II**

Materiale dell'alloggiamento

**plastica**

Metodo di installazione\*

**superficie, a filo, sospeso, parete,  
soffitto, ad angolo**

Adattato per utilizzare un pittogramma

**sì**

Pittogramma incluso

**sì**

Dimensioni dei pittogrammi

**100x100 mm**

Tipo di pittogramma

**sventare**

Numero grafico

**K5**

Flusso luminoso

**>2 cd/m<sup>2</sup>**

global.visibility

**20 m**

Temperatura del colore

**5700 K**

global.powerAC

**210-250 V**

global.powerDC

**- V**

Sorgente luminosa

**LED**

Massima potenza luminosa

**3 W**

Durata del LED

**50000 h**

Temperatura minima

**+ 0 °C**

Temperatura massima

**+40 °C**

Batteria

**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Tipo DALI

**A**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente  
luminosa)

**60 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

**227 mm x 40 mm x 120 mm**



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				