

# ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 RADIO B IP65 TM-S2.MXDRX060B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026  
Valido fino al:  
15.04.2031



n.: 88-129369



n.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 1625



n.:  
2291559.02.UAE  
Valido fino al:  
05.11.2026



n.: 1625



n.: V2



n.: V3.0



Produttore **TM Technologie**

Applicazione **illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**

Famiglia **ONTEC S20**

Colore/Colore RAL **nero , RAL9005**

Versione **DATA2 RADIO**

Modalità operativa **M/NM**

Durata del tempo **1/3 h**

Grado di protezione **IP65**

Grado di protezione dagli urti **IK08**

Classi di elettrodomestici **II**

Materiale dell'alloggiamento **plastica**

Metodo di installazione\* **superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**

Flusso luminoso **>2 cd/m<sup>2</sup>**

global.streamEmergency **371(1h);154(3h) lm**

Sorgente luminosa **LED**

Massima potenza luminosa **3 W**

global.activePower **3.8 W**

global.powerAC **210-250 V**

global.powerDC **- V**

Durata del LED **50000 h**

Temperatura del colore **5700 K**

Temperatura minima **+ 0 °C**

Temperatura massima **+40 °C**

Batteria **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) **60 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm] **227 mm x 40 mm x 120 mm**





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx				