TM TECHNOLOGIE

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 RADIO B IP65
TM-S2.MXDRX060B

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1626

n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031

n.: 88-129369

n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 1626

n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026


n.: 1626

n.: DIT.V2.03


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**
Famiglia	**ONTEC S20**
Colore	**nero**
Colore RAL	**RAL9005**
Versione	**DATA2 RADIO**
Modalità operativa	**M/NM**
Durata del tempo	**1/3 h**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
Flusso luminoso	**>2 cd/m²**
global.streamEmergency	**371(1h);154(3h) lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**3 W**
global.activePower	**3.8 W**
Durata del LED	**50000(1h);100000(3h) h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**'- V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+ 0 °C**
Temperatura massima	**+40 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				