

ONTEC S30 C2 CB W IP65 TM-S3.C2CB0060W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031



n.: 88-146912
Valido fino al:
24.09.2029



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.: 2291560.01-
UAE
Valido fino al:
08.10.2026



n.: 1625



n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ONTEC S30
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	CB - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	533 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	5.1 W
global.activePower	6.9 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+55 °C
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	8,5	19	8,5	19
3	9,5	21	9,5	21
4	11,5	26	11,5	26
5	13	31	13	31
6	13,5	34	13,5	34
7	12,5	36	12,5	36
8	11	36,5	11	36,5
9	8	36	8	36
10	6,5	35	6,5	35