TM TECHNOLOGIE

ONTEC S30 C2 CB W IP65
TM-S3.C2CB0060W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1626

n.: 6074/2026
Valido fino al: 15.04.2031

n.: 88-146912
Valido fino al: 31.12.2027

n.: B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al: 24.01.2030

n.: 1626

n.: 2314475.01-UAE
Valido fino al: 19.10.2028

n.: 1626


n.: V3.1



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione delle vie di fuga**
Famiglia	**ONTEC S30**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**CB - batteria centrale**
Modalità operativa	**CB**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
global.streamEmergency	**96 (L); 533 (H) lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**5.1 W**
global.activePower	**6.9 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**186-254 V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**-25 °C**
Temperatura massima	**+55 °C**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
2,5	8,5	19	8,5	19
3	9,5	21	9,5	21
4	11,5	26	11,5	26
5	13	31	13	31
6	13,5	34	13,5	34
7	12,5	36	12,5	36
8	11	36,5	11	36,5
9	8	36	8	36
10	6,5	35	6,5	35