

ONTEC S30 C5 60 NM AT W IP65 TM-S3.C5ATN160W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 1625



n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031



n.: 88-133122



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.: 2279257.01-
UAE
Valido fino al:
15.12.2025



n.: 1625



n.: V2




n.: V3.0



| | |
|--|---|
| Produttore | TM Technologie |
| Applicazione | illuminazione delle vie di fuga |
| Famiglia | ONTEC S30 |
| Colore/Colore RAL | bianco , RAL9003 |
| Versione | autotest |
| Modalità operativa | NM |
| Durata del tempo | 1 h |
| Grado di protezione | IP65 |
| Grado di protezione dagli urti | IK08 |
| Classi di elettrodomestici | II |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Metodo di installazione* | superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo |
| global.streamEmergency | 1247 lm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 5.8 W |
| global.activePower | 2.27 W |
| global.powerAC | 210-250 V |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| Temperatura minima | + 0 °C |
| Temperatura massima | +35 °C |
| Batteria | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 36 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 327 mm x 40 mm x 170 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



| | | | | |
|----|----|----|---|---|
| 8 | 20 | 48 | - | - |
| 9 | 21 | 52 | - | - |
| 10 | 21 | 55 | - | - |
| 11 | 19 | 58 | - | - |
| 12 | 17 | 59 | - | - |
| 13 | 14 | 59 | - | - |
| 14 | 12 | 59 | - | - |
| 15 | 11 | 58 | - | - |
| 16 | 9 | 55 | - | - |
| 17 | 7 | 52 | - | - |
| 18 | 6 | 45 | - | - |
| 19 | 6 | 40 | - | - |
| 20 | 4 | 35 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$