ONTEC S30 W5 180 NM DATA2 RADIO W IP65
TM-S3.W5DRN360W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:

n.: 1626

n.: 6074/2026
Valido fino al:
15.04.2031

n.: 88-133122

n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 1626


n.: 2279257.01-UAE
Valido fino al:
15.12.2025

n.: 1626


n.: DIT.V2.03

n.: V3.1

Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Applicazione	**illuminazione delle vie di fuga**
Famiglia	**ONTEC S30**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**RAL9003**
Versione	**DATA2 RADIO**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP65**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**II**
Materiale dell'alloggiamento	**plastica**
Metodo di installazione*	**superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
global.streamEmergency	**1090 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**5.8 W**
global.activePower	**4.0 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+ 0 °C**
Temperatura massima	**+35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



h	a	b	c	d
8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

Emin ≥ 1 lx