

PRIMO TRL M1 180 NM DALI W TM-TL.M1DAN800W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3225




n.: 3225



n.: 1955



n.: 3225





n.: DIT_001



n.: V1.3



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Famiglia	PRIMO TRL
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	DALI
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Struttura del colore	dipinta
Metodo di installazione*	soffitto, superficie
global.streamEmergency	326 lm
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+ 35 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Tipo DALI	D
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	350 mm x 50 mm x 89 mm



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.

$E_{min} \geq 0,5lx$