

PRIMO TRL M1 180 NM DALI W TM-TL.M1DAN800W

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3225




n.: 3225



n.: 1955



n.: 3225





n.: V1



n.: V1.3



| | |
|--|--------------------------------------|
| Produttore | TM TECHNOLOGIE |
| global.category | illuminazione di emergenza |
| Famiglia | PRIMO TRL |
| Colore/Colore RAL | bianco , RAL9003 |
| Versione | DALI |
| Modalità operativa | NM |
| Durata del tempo | 3 h |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione dagli urti | IK08 |
| Classi di elettrodomestici | I |
| Materiale dell'alloggiamento | acciaio |
| Struttura del colore | dipinta |
| Metodo di installazione* | soffitto, superficie |
| global.streamEmergency | 326 lm |
| global.powerAC | 210-250 V |
| global.powerDC | - V |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 2.5 W |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| Temperatura minima | + 0 °C |
| Temperatura massima | + 35 °C |
| Batteria | LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah |
| Tipo DALI | D |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 350 mm x 50 mm x 89 mm |



| h | a | b | c | d |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 |
| 3 | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 |
| 4 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 5 | 5,5 | 14,5 | 5,5 | 14,5 |
| 6 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 7 | 4,5 | 18 | 4,5 | 18 |
| 8 | 4,5 | 19 | 4,5 | 19 |
| 9 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 20 | 4 | 20 |

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.

E_{min} ≥ 0,5 lx