

PRIMO TRL M1 180 NM DALI B + ADATTATORE TM-TL.M1DAN80SB

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3225



n.: 3225



n.: 1955



n.: 3225



n.: DIT_001



n.: V1.3



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/1955/vip-rs>

Produttore
global.category

TM Technologie
illuminazione di emergenza

Famiglia
Colore/Colore RAL
Versione

PRIMO TRL
nero , RAL9005
DALI

Modalità operativa
Durata del tempo
Grado di protezione
Grado di protezione dagli urti

NM
3 h
IP20
IK08

Classi di elettrodomestici
Materiale dell'alloggiamento
Struttura del colore
Metodo di installazione*

I
acciaio
dipinta
soffitto, superficie

global.streamEmergency
global.powerAC

326 lm
210-250 V

global.powerDC
Sorgente luminosa

- V
LED

Massima potenza luminosa
Durata del LED

2.5 W
50000 h

Temperatura del colore
Temperatura minima

5700 K
+ 0 °C

Temperatura massima
Batteria

+ 35 °C
LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Tipo DALI


D


Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

60 mesi

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

350 mm x 50 mm x 89 mm





2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$