

PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + ADATTATORE TM-TL.M1DAN80SW

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3225



n.: 3225



n.: 1955



n.: 3225



n.: DIT_001



n.: V1.3



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/1955/vip-rs>

Produttore
global.category

TM Technologie
illuminazione di emergenza

Famiglia
Colore/Colore RAL
Versione

PRIMO TRL
bianco , RAL9003
DALI

Modalità operativa
Durata del tempo

NM
3 h

Grado di protezione

IP20

Grado di protezione dagli urti

IK08

Classi di elettrodomestici

I

Materiale dell'alloggiamento

acciaio

Struttura del colore

dipinta

Metodo di installazione*

soffitto, superficie

global.streamEmergency

326 lm

global.powerAC

210-250 V

global.powerDC

- V

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

2.5 W

Durata del LED

50000 h

Temperatura del colore

5700 K

Temperatura minima

+ 0 °C

Temperatura massima

+ 35 °C

Batteria

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Tipo DALI


D


Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

60 mesi

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

350 mm x 50 mm x 89 mm





2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$