

# PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + ADATTATORE TM-TL.M1DAN80SW

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3225



n.: 3225



n.: 1955



n.: 3225





n.: V1



n.: V1.3



Produttore	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
global.category	<b>illuminazione di emergenza</b>
Famiglia	<b>PRIMO TRL</b>
Colore/Colore RAL	<b>bianco , RAL9003</b>
Versione	<b>DALI</b>
Modalità operativa	<b>NM</b>
Durata del tempo	<b>3 h</b>
Grado di protezione	<b>IP20</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK08</b>
Classi di elettrodomestici	<b>I</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>acciaio</b>
Struttura del colore	<b>dipinta</b>
Metodo di installazione*	<b>soffitto, superficie</b>
global.streamEmergency	<b>326 lm</b>
global.powerAC	<b>210-250 V</b>
global.powerDC	<b>- V</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>2.5 W</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura del colore	<b>5700 K</b>
Temperatura minima	<b>+ 0 °C</b>
Temperatura massima	<b>+ 35 °C</b>
Batteria	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>
Tipo DALI	<b>D</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>60 mesi</b>
Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>350 mm x 50 mm x 89 mm</b>



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.

E<sub>min</sub> ≥ 0,5 lx