
PRIMO TRL M1 180 NM ST B
TM-TL.M1STN800B


Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:


n.: 3226 n.: 3226 n.: 3226 n.: DIT.V1.01 n.: V1.3



Produttore	**TM TECHNOLOGIE**
Famiglia	**PRIMO TRL**
Colore	**nero**
Colore RAL	**RAL9005**
Versione	**standard**
Modalità operativa	**NM**
Durata del tempo	**3 h**
Grado di protezione	**IP20**
Grado di protezione dagli urti	**IK08**
Classi di elettrodomestici	**I**
Materiale dell'alloggiamento	**acciaio**
Metodo di installazione*	**soffitto, superficie**
global.streamEmergency	**326 lm**
Sorgente luminosa	**LED**
Massima potenza luminosa	**2.5 W**
global.activePower	**1.6 W**
Durata del LED	**50000 h**
global.powerAC	**210-250 V**
global.powerDC	**- V**
Temperatura del colore	**5700 K**
Temperatura minima	**+ 0 °C**
Temperatura massima	**+ 35 °C**
Batteria	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	**24 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]	**350 mm x 50 mm x 89 mm**







2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Emin > 0.5 lx

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.