

PRIMO TRL M1 180 NM ST B + ADATTATORE TM-TL.M1STN80SB

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3225



n.: 3225



n.: 3225



n.: V1



n.: V1.3



Produttore **TM TECHNOLOGIE**

Famiglia **PRIMO TRL**

Colore/Colore RAL **nero , RAL9005**

Versione **standard**

Modalità operativa **NM**

Durata del tempo **3 h**

Grado di protezione **IP20**

Grado di protezione dagli urti **IK08**

Classi di elettrodomestici **I**

Materiale dell'alloggiamento **acciaio**

Metodo di installazione* **soffitto, superficie**

global.streamEmergency **326 lm**

Sorgente luminosa **LED**

Massima potenza luminosa **2.5 W**

global.activePower **1.6 W**

global.powerAC **210-250 V**

global.powerDC **- V**

Durata del LED **50000 h**

Temperatura del colore **5700 K**







Temperatura minima **+ 0 °C**

Temperatura massima **+ 35 °C**

Batteria **LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) **24 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

E_{min} ≥ 0,5 lx

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.