

INDUST TM 331D CB H TM-TM.D0CB0331H

Clicca sull'icona selezionata per scaricare il file:



n.: 3025



n.: 5047/2023
Valido fino al:
26.07.2028



n.: 3025




n.: 3025



n.: V1.0



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione
Famiglia	INDUST TM
Struttura del colore	cruda
Versione	CB - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio inossidabile
Metodo di installazione*	superficie, parete
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Dimensioni dei pittogrammi	353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm
Tipo di pittogramma	plexiglas PMMA
Flusso luminoso	>200 cd/m²
global.visibility	30 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	220-240 V
global.powerDC	186-254 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	1.5 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+45 °C
Batteria	-
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	581 mm x 319 mm x 953 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.