


TM.PRIMO A F1 CBA



Numer katalogowy	TM-A0.F1.CBA1M
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	M – Mirror
Strumień świetlny	462* lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6.5 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-10-40 °C
Materiał	Stainless steel
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
tryb pracy	M - praca sieciowo-awaryjna NM - praca awaryjna
wersje optyczne	- C - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości do 7 m - F - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości powyżej 7 m - S - oświetlenie antypaniczne
wykończenie	- stal nierdzewna polerowana - stal czarna malowana proszkowo na RAL9003 - biały - stal czarna malowana proszkowo na RAL9005 - czarny

