


# TM.PRIMO AP 40D CBA



|                                                                                |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-AP.40D.CBA1B                                                                                             |
| Zastosowanie                                                                   | wyznaczanie kierunku ewakuacji                                                                              |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                                                                                           |
| Tryb pracy                                                                     | -                                                                                                           |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                                                                                      |
| Kolor                                                                          | RAL9005                                                                                                     |
| Widoczność                                                                     | 40 m                                                                                                        |
| Luminancja                                                                     | >500 cd/m²                                                                                                  |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 4.8 W                                                                                                       |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                                                 |
| Moc czynna                                                                     | 5.0 W                                                                                                       |
| Zasilanie                                                                      | 210÷250 V AC                                                                                                |
| Zasilanie CB                                                                   | 186÷254 V DC                                                                                                |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                                                                         |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -10-40 °C                                                                                                   |
| Materiał                                                                       | Metal                                                                                                       |
| Klasa ochronności                                                              | 1                                                                                                           |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK07                                                                                                        |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                        |
| wykończenie                                                                    | stal nierdzewna polerowana<br>  stal czarna malowana proszkowo na:<br>RAL 9003 - biały<br>RAL 9005 - czarny |
| wersja                                                                         | P - wersja jednostronna<br>D - wersja dwustronna                                                            |

