


# TM.PRIMO APZ 40D 180 M DATA 2



|                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-AZ.40D.BD03S                                                |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                            |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                              |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2                                                     |
| Kolor                                                                          | S – Brush                                                      |
| Widoczność                                                                     | 40 m                                                           |
| Luminancja                                                                     | >500 cd/m²                                                     |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2.0 W                                                          |
| Liczba źródeł światła                                                          | 2                                                              |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                    |
| Moc czynna                                                                     | 6.63 W                                                         |
| Zasilanie                                                                      | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                          |
| Zasilanie CB                                                                   | 186÷254 V DC                                                   |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                            |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 5-40 °C                                                        |
| Materiał                                                                       | Stainless steel                                                |
| Klasa ochronności                                                              | 1                                                              |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK07                                                           |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                           |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                           |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |
| zastosowanie                                                                   | wyznaczanie kierunku ewakuacji                                 |
| wersja                                                                         | D - wersja dwustronna                                          |
| długość zwiesia                                                                | standard: 500 mm<br>opcjonalnie: 1000 mm, 250 mm               |
| klasa izolacji                                                                 | I                                                              |

