

# TM.PRIMO APZ 40DS 180 M AT

 TM TECHNOLOGIE



|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                 | TM-AZ.40DSAT03B                                                                                                                   |
| Czas pracy baterii               | 3 h                                                                                                                               |
| Tryb pracy                       | M                                                                                                                                 |
| Wersja                           | AT - test automatyczny                                                                                                            |
| Kolor                            | RAL9005                                                                                                                           |
| Widoczność                       | 40 m                                                                                                                              |
| Luminancja                       | >500 cd/m²                                                                                                                        |
| Liczba źródeł światła            | 2                                                                                                                                 |
| Żywotność źródła LED             | 50 tys. r-g                                                                                                                       |
| Moc czynna                       | 6.63 W                                                                                                                            |
| Zasilanie                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                             |
| Zasilanie CB                     | 186+254 V DC                                                                                                                      |
| Funkcja ściemniania              | nie                                                                                                                               |
| Zakres temperatury pracy         | 5-40 °C                                                                                                                           |
| Materiał                         | Metal                                                                                                                             |
| Klasa ochronności                | 1                                                                                                                                 |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK07                                                                                                                              |
| Stopień szczelności              | IP20                                                                                                                              |
| Bateria                          | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah                                                                                                     |
| Gwarancja                        | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB                                                                    |
| zastosowanie                     | wyznaczanie kierunku ewakuacji<br>opcjonalnie:<br>  z soczewką S - oświetlenie przestrzeni otwartej /<br>oświetlenie antypaniczne |
| wersja                           | D - wersja dwustronna                                                                                                             |

