

# TM.INDUST B5 B5D TM.INDUST B 5D CB+



|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-B5.D0CB+090H        |
| Czas pracy baterii                                                             | -                      |
| Tryb pracy                                                                     | -                      |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria |
| Kolor                                                                          | H - Raw                |
| Widoczność                                                                     | 66 m                   |
| Luminancja                                                                     | >200 cd/m²             |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 1.6 W                  |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g            |
| Moc czynna                                                                     | 6.8 W                  |
| Zasilanie                                                                      | 220+240 V AC           |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC           |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                    |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -25-45 °C              |
| Materiał                                                                       | Stainless steel        |
| Klasa ochronności                                                              | 1                      |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK08                   |
| Stopień szczelności                                                            | IP66/69                |

