

# TM.INDUST B5 B5DF TM.INDUST B 5DF CB DALI2



|                                                                                |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-B5.DLCD0090H                          |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                        |
| Tryb pracy                                                                     | -                                        |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                   |
| Kolor                                                                          | H - Raw                                  |
| Widoczność                                                                     | 66 m                                     |
| Luminancja                                                                     | >200 cd/m²                               |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 21.7 W                                   |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                              |
| Moc czynna                                                                     | 12.4 W                                   |
| Zasilanie                                                                      | 220+240 V AC                             |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                             |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                      |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -25-45 °C                                |
| Materiał                                                                       | Stainless steel                          |
| Klasa ochronności                                                              | 1                                        |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK08                                     |
| Stopień szczelności                                                            | IP66/69                                  |
| Typ DALI                                                                       | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany |

