




TM.ONTEC C C1 60 NM DATA 2



Numer katalogowy	TM-OC.C1DDN600B
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DD - DATA2
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	297 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	1.2 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838





FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

CB

9,5
11,0
13,0
13,5
10,5
5,0
3,0
4,0
-

Odległość ściana - oprawa

1h

9,5
11,0
13,0
13,5
10,5
5,0
3,0
4,0
-

