TM TECHNOLOGIE

ONTEC D M1 180 NM AT W
TM-OD.M1ATN800W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0126

Nr: 6232/2026
Ważny do:
11.09.2031

Nr: 88-128463

Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030

Nr: 0126

Nr: 2291559.02-UAE
Ważny do:
05.11.2026

Nr: 0126

Nr: V1

Nr: V3.1

Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**ONTEC D**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**podtynkowy, sufitowy**
Strumień (awaria)	**167 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.4 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Napięcie AC	**210-250 V**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**90 mm x 90 mm x 14 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	3	7,5	3	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10	4	10
5	4,5	11,5	4,5	11,5
6	4	13	4	13
7	3,5	14	3,5	14
8	2,5	15	2,5	15
9	2,5	15	2,5	15
10	2	15	2	15

Emin ≥ 0,5 lx