


TM.ONTEC E E1P 180 M AT



Numer katalogowy	TM-OE.EPATM800I
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL5015
Widoczność	25 m
Luminancja	>300 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	1.0 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	3.0 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja	ST: 24 miesiące AT: 36 miesięcy DATA/CB: 60 miesięcy
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

