



TM.ONTEC G E1P 101 M DATA 2 RADIO

TM-OG.EPDRM100W



PARAMETRY

| | |
|--|---|
| Normy | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |
| Gwarancja | 24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK05 |
| Wersja | DD - DATA2 |
| Zasilanie | 210÷250 V AC 50+60 Hz |
| Zasilanie CB | 186÷254 V DC |
| Zakres temperatury pracy | 10-35 °C |
| Materiał | PC |
| Kolor | RAL9003 |
| Czas pracy baterii | 1 h |
| Tryb pracy | M |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 1.8 W |
| Moc czynna | 5.0 W |
| Klasa izolacji | 2 |
| Luminancja | >300 cd/m ² |
| Widoczność | 25 m |
| Bateria | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah |
| Funkcja ściemniania | tak |

