



# TM.ONTEC R C1 CB



|                                                                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-OR.C1CB0000W                                                                                                                                       |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie drogi ewakuacji                                                                                                                           |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                                                                                                                                     |
| Tryb pracy                                                                     | -                                                                                                                                                     |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                                                                                                                                |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                                                                                                               |
| Strumień świetlny                                                              | 306 lm                                                                                                                                                |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2 W                                                                                                                                                   |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                                                                                                           |
| Moc czynna                                                                     | 4.5 W                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC                                                                                                                                          |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                                                                                                                   |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -15-55 °C                                                                                                                                             |
| Materiał                                                                       | PC                                                                                                                                                    |
| Klasa ochronności                                                              | 2                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK03                                                                                                                                                  |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                                                                  |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB                                                                                        |
| Normy                                                                          | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |





## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5                    | 8,7                       | 19,4                    |
| 3,0                    | 9,8                       | 22,2                    |
| 4,0                    | 11,4                      | 26,7                    |
| 5,0                    | 12,0                      | 30,5                    |
| 6,0                    | 4,9                       | 28,7                    |
| 7,0                    | 3,6                       | 22,4                    |
| 8,0                    | 3,2                       | 18,6                    |
| 9,0                    |                           |                         |
| 10,0                   |                           |                         |

