



# TM.PRIMO D C1 CB



|                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-PD.C1CB0000W                                                |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie drogi ewakuacji                                    |
| Czas pracy baterii                                                             | -                                                              |
| Tryb pracy                                                                     | -                                                              |
| Wersja                                                                         | CB - centralna bateria                                         |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                        |
| Strumień świetlny                                                              | 279 lm                                                         |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 3 W                                                            |
| Żywotność źródła LED                                                           | 50 tys. r-g                                                    |
| Moc czynna                                                                     | 4.5 W                                                          |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC                                                   |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                   |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                            |
| Zakres temperatury pracy                                                       | -15-55 °C                                                      |
| Materiał                                                                       | Metal                                                          |
| Klasa ochronności                                                              | 1                                                              |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK03                                                           |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                           |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesiące - AT<br>60 miesiące - DATA, CB |





## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5                    | 9,0                       | 20,0                    |
| 3,0                    | 10,5                      | 23,0                    |
| 4,0                    | 12,0                      | 28,0                    |
| 5,0                    | 12,0                      | 31,0                    |
| 6,0                    | 8,0                       | 30,0                    |
| 7,0                    | 5,0                       | 28,0                    |
| 8,0                    | 5,0                       | 22,0                    |
| 9,0                    | 4,5                       | 20,0                    |
| 10,0                   | 4,5                       | 16,0                    |

