


TM.PRIMO PP 40D 180 M DATA 2 RADIO



Numer katalogowy	TM-PP.40D.DR03W
Zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DD - DATA2
Kolor	RAL9003
Widoczność	40 m
Luminancja	>500 cd/m²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.0 W
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	4.0 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	5÷40 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK07
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowo na : RAL 9003 - biały RAL 9005 - czarny
wersja	P - wersja jednostronna D - wersja dwustronna

