

# TM.PRIMO PPZ 40D CB



|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                 | TM-PZ.40D.CB01B                                                |
| Czas pracy baterii               | -                                                              |
| Tryb pracy                       | -                                                              |
| Wersja                           | CB - centralna bateria                                         |
| Kolor                            | RAL9005                                                        |
| Widoczność                       | 40 m                                                           |
| Luminancja                       | >500 cd/m²                                                     |
| Liczba źródeł światła            | 2                                                              |
| Żywotność źródła LED             | 50 tys. r-g                                                    |
| Moc czynna                       | 3.67 W                                                         |
| Zasilanie                        | 210+250 V AC                                                   |
| Zasilanie CB                     | 186+254 V DC                                                   |
| Funkcja ściemniania              | nie                                                            |
| Zakres temperatury pracy         | -15-55 °C                                                      |
| Materiał                         | Metal                                                          |
| Klasa ochronności                | 1                                                              |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK07                                                           |
| Stopień szczelności              | IP20                                                           |
| Gwarancja                        | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |
| wersja                           | D - wersja dwustronna                                          |
| długość zwiesia                  | standard: 500 mm<br>opcjonalnie: 1000 mm, 250 mm               |
| zastosowanie                     | wyznaczanie kierunku ewakuacji                                 |

