

TM.PRIMO PPZ 40DS 180 M DALI



Numer katalogowy	TM-PZ.40DSDA03W
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DA - DALI
Kolor	RAL9003
Widoczność	40 m
Luminancja	>500 cd/m ²
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.0 W
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	6.63 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	Metal
Klasa ochronności	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK07
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO ₄ /C 6.4V 3.0Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
zastosowanie	wyznaczanie kierunku ewakuacji z soczewką S - oświetlenie przestrzeni otwartej / oświetlenie antypaniczne
wersja	D - wersja dwustronna
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany

