




TM.ONTEC S30 C5

180 NM AT COLD



Numer katalogowy	TM-S3.C5ATN36CW
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	NM
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	622 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	5.8 W
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	4.01 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-15-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
COLD	tak
Bateria	2xLiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB





FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
8,0	20,0	48,0
9,0	21,0	52,0
10,0	21,0	55,0
11,0	19,0	58,0
12,0	17,0	59,0
13,0	14,0	59,0
14,0	12,0	59,0
15,0	11,0	58,0
16,0	9,0	55,0
17,0	7,0	52,0
18,0	6,0	45,0
19,0	6,0	40,0
20,0	4,0	35,0

