



TM.ONTEC S30 M5 CBM



Numer katalogowy	TM-S3.M5CBM060W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	1215 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	5.8 W
Liczba źródeł światła	2
Żywotność źródła LED	50 tys. r-g
Moc czynna	12.3 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	-25-35 °C
Materiał	PC
Klasa ochronności	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB





FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
8,0	9,0	26,0
9,0	9,0	28,0
10,0	9,0	29,5
11,0	9,5	30,5
12,0	9,5	32,0
13,0	10,0	33,0
14,0	10,0	34,0
15,0	10,0	35,0
16,0	10,0	36,0
17,0	9,5	37,0
18,0	9,5	37,5
19,0	9,0	38,5
20,0	9,0	39,0

